

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.03 -15

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Dolomīta šķembu maisījums fr.0/56

2. Paredzētais izmantojums:

Ar saistvielām nesaistītu un hidrauliski saistītu konstruktīvo kārtu būvniecībai.

3. Ražotājs:

SIA „VIA” Starta iela 5, Rīga, LV-1026

Tālr: +371 67374581 Fakss: +371 67387269 www.via.com.lv

Karjers „Jaundutkas” Ropažu novads

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

Sistēma 2+

5.a Saskaņotais standarts:

EN 13242:2002+A1:2007

5.b Paziņotā iestāde :

Ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPR-2019 2014. gada 18. jūnijā izdevis AS „INSPECTA LATVIA” (notifikācijas Nr.1325) par atbilstību standartam EN13242:2002+A1:2007

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības | Saskaņotā tehniskā specifikācija |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| Granulometriskais sastāvs | G_A 85 | EN13242:2002+A1:2007 |
| Smalkās daļiņu saturs | f₇ | |
| Drupināto daļiņu procentuālais daudzums | C_{90/3} | |
| Formas indekss | SI₅₅ | |
| Losandželosas koeficients | LA₄₀ | |
| Salumkusumizturība | MS₃₅ | |

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

SIA „VIA” valdes priekšsēdētāja:  Lija Korņivska,

Rīga

2015. gada 01. aprīlī



1325

SIA "VIA", karjers „Jaundutkas” Ropažu novads

13

1325-CPR-2019

EN 13242+A1:2007

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām

Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 03-15

| | |
|---|-------------------|
| Materiāla izcelsme | Dolomīts |
| Daļiņu izmērs | 0/56 |
| Granulometriskais sastāvs | G _A 85 |
| Smalkās daļiņu saturs | f ₇ |
| Drupināto daļiņu procentuālais daudzums | C _{90/3} |
| Formas indekss | SI ₅₅ |
| Losandželas koeficients | LA ₄₀ |
| Salumkusumizturība | MS ₃₅ |